



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.

Produktvorteile & Ausstattung

Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.




QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirrrreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit



BeamOnFloor: Auf einen Blick informiert.

Während das Spülprogramm läuft, wird ein roter Punkt auf den Boden projiziert. Sobald das Programm abgeschlossen ist, erscheint der Punkt in grüner Farbe. So wissen Sie immer ob der Spülgang fertig ist, auch wenn Sie ein besonders leises Spülprogramm gewählt haben.



- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

PerfectFit: sorgt für eine einfache Integration Ihres Geschirrspülers

Das Schiebescharniersystem PerfectFit sorgt für eine mühelose Montage des Geschirrspülers. Es eignet sich für alle Nischenhöhen und macht das Ausschneiden des Sockels überflüssig. Passend für jede moderne Küche.

Technische Daten

PNC	911 536 549	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
EPREL Registrierungscode	724332	Blendenfarbe	Schwarz
EAN-Nummer	7332543808977	Absicherung (A)	10
Energieeffizienzklasse	D	Anschlusswert (Watt)	1950
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	84	Volt	220-240
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Kabellänge (m)	1.5
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Gerätehöhe (mm)	818
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemissionsklasse	B	Gerätetiefe (mm)	550
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbaubreite (mm)	600
Hocheinbaufähig	Ja	Bruttogewicht (kg)	39.67
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Nettogewicht (kg)	38.15
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Höhe (mm)	864
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Breite (mm)	635
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	8.6
		Verpackungsgewicht Holz in g	0
		Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	200
		Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	0

