Artikelnummer: **20300516**

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/60 white

Artikelnummer:	20300516
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**160 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**15 W**
Energieverbrauch:	**15 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**600x60 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894849482**

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300516D
Barcode Verpackungseinheit	4004894849482
Hersteller	Müller-Licht
Zolltarifnummer	94051098900
Verpackung	
Colorbox/Barcode 1	4004894849482
Colorbox/Inhalt (Stück)	1
Colorbox/Gewicht	104,00 g
Colorbox/Abmessungen	L=638 B=68 H=67 mm
Innerbox/Barcode 1	4004894851508
Innerbox/Inhalt (Stück)	2
Innerbox/Gewicht	89,00 g
Innerbox/Abmessungen	L=643 B=141 H=71 mm
Transportkarton/Barcode 1	4004894851515
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12
Transportkarton/Gewicht	650,00 g
Transportkarton/Abmessungen	L=656 B=440 H=176 mm
Umwelteigenschaften	
Triman-Kennzeichen	
WEEE-Produkt	Recycling

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W
Nom. Stromstärke	65 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °
Lichtausbeute Nominalwert	107 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1600 lm
Spitzenlichtstärke	305 cd
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Kabelende	Direktanschluß
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	600 mm
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	578,00 g
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein