

HEH8443BSCWF



Hi8 Kochfeldabzug, 83 cm



Double Bridge Area



Auto Programme Pro

Allgemein

Geräteart:	Kochfeldabzug	Energieeffizienzklasse:	A+++
Kochfeldrahmen:	Seitlich geschliffen		

Effizienz

Klasse für den Fettabscheidegrad:	B	Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb:	458 m³/h	Max. Luftleistung im Umluftbetrieb:	454 m³/h
Abluftleistung Stufe 1:	149 m³/h	Abluftleistung (Powerboost 2):	611 m³/h
AirFlow Boost (PowerBoost 2):	555 m³/h	Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen:	1
Anzahl der Motoren:	1		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	Elektronische Steuerung
Steuerung:	SliderTouch Control	Timer:	Ja
Anzahl der Leistungsstufen:	10		

Kochfläche

Kochzone vorne links:	Induktionsheizung	Ø links vorne (mm):	190X210
Kochzone vorne links Leistung:	2300 W	2. Kochzone vorne links Leistung:	3000 W
Kochzone vorne rechts:	Induktionsheizung	Ø rechts vorne (mm):	190X210
Kochzone vorne rechts Leistung:	2300 W	2. Kochzone vorne rechts Leistung:	3000 W
Kochzone hinten links:	Induktionsheizung	Ø links hinten (mm):	190X210
Kochzone hinten links Leistung:	2300 W	2. Kochzone hinten links Leistung:	3000 W
Kochzone hinten rechts:	Induktionsheizung	Ø rechts hinten (mm):	190X210
Kochzone hinten rechts Leistung:	2300 W	2. Kochzone hinten rechts Leistung:	3000 W

Eigenschaften

Einfache Installation:	Ja	Einfache Reparatur:	Ja
Bridge Funktion:	FlexZone	Betriebsarten:	Ab- oder Umluftbetrieb möglich
Schnelles Aufkochen:	Ja		

Ausstattung

Fettfilter:	Metall-Fettfilter	Umluftset-Nr.:	0
Aktivkohlefilter Nr.:	0		

Sicherheit

Kindersicherung:	Nein	Kondenswasserbehälter:	Nein
Filtersättigungsanzeige:	Ja		

Technische Daten

Max. Geräuschpegel:	68 dB(A)	Jährlicher Energieverbrauch:	13.2 kWh
Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch:	10 W	Breite:	830 mm
Höhe:	233 mm	Tiefe:	520 mm
Breite des verpackten Produkts:	900 mm	Höhe des verpackten Produkts:	305 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	600 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	750 mm
Breite der Nischengröße für die Installation max.:	752 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	230 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	229 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	490 mm
Bruttogewicht:	22.6 kg	Nettogewicht:	18.4 kg
Anschlusswert:	7360 W	Spannung:	220-240 V
Artikel-Nr.:	744379	EAN-Nr.:	3838782959455

