KOLLEKTION 2024	P R O D U K T D A T E N B L A T T	KON1000EX	0

Warengruppe: Kochfelder

Lieferant/Marke: Beko Grundig Deutschland GmbH / Altus

Gerätebauart: Glaskeramik-Strahlungskochfeld

- herdgebundenes Kochfeld

Gerätebezeichnung:	Breite:	Randausführung	Nobilia-Typen-Nr.:
• KON1000EX	590 mm	rahmenlos	
•	mm		

Liefertermin ab: Okt 2023

Abbildung

☐ Bilddatei vorhanden -
☐ Bilddatei vorhanden -

Kochzonen:

4 -Kochzonen		Zweikr./ Bräter	Dreikr./ Bräter				Zweikr./ Bräter	Dreikr./ Bräter				Zweikr./ Bräter	Dreikr./ Bräter	
• Vorne links	180	/	/	mm	mit	1,7	/	/	kW	Powerstufe:		/	/	kW
• Hinten links	140	/	/	mm	mit	1,2	/	/	kW	Powerstufe:		/	/	kW
• Hinten rechts	180	/	/	mm	mit	1,7	/	/	kW	Powerstufe:		/	/	kW
• Vorne rechts	140	/	/	mm	mit	1,2	/	/	kW	Powerstufe:		/	/	kW
• Mitte		/	/	mm	mit		/	/	kW	Powerstufe:		/	/	kW

Gas:

Kochstellen-Brenner

• Wok-Kochstelle(n)	mm	mit		kW
• Starkbrenner	mm	mit		kW
• Normalbrenner	mm	mit		kW
• Sparbrenner	mm	mit		kW

Ausstattung:

6 Leistungsstufen
Bräterzone(n)
Zweikreiszone(n)
Flexi-Zone(n)
Dreikreiszone(n)

☐ Brückenfunktion
☐ Restwärmeanzeige
☐ obenliegende Bedienknebel
☐ TouchControl-Bedienung
☐ TouchSlider-Bedienung
☐ Kindersicherung
Automatikprogramme

- Display

Weitere Ausstattungsmerkmale:

☐ Ankochautomatik
☐ Kurzzeitwecker
☐ Stop&Go
☐ Timer für die Kochzonen
☐ Topferkennung
☐ Verriegelungstaste
☐ SmartHome
☐ Hob2Hood mit folgenden Hauben

Technische Daten:

Anschlusswert:	5,8	kW,	220-240	V	
Installationshinweis:	herdgebunden				
Gerätemaße: (B x H x T)	590	x	37	x	520 mm
Ausschnittmaß Standard-Einbau: (B x T)			560	x	490 mm
Ausschnittmaß flächenbündiger Einbau: (B x T)				x	mm
Außenradius des Glases bei flächenbündigem Einbau			3	mm	
Anschlusskabel:	1200	mm	ohne Stecker, vormontie		

Skizzenvorschau

Skizze

☐ Skizzendatei vorhanden -
☐ Skizzendatei vorhanden -

Planungshinweise:

☑ Bei Planung eines Schubkastens unter dem Gerät ist ein Konstruktionsboden einzuplanen.
☐ Bei Planung eines Schubkastens unter dem Gerät ist ein Distanzboden für Induktionskochfelder erforderlich.

☐ Zwangsbelüftung unterhalb der Arbeitsplatte ist erforderlich (vorne - max. 3 mm)

- Mindestens 400 mm Abstand der Schränke über dem Gerät. (RR)

☑ nur Standard-Einbau möglich
☐ nur flächenbündiger Einbau möglich
☐ flächenbündiger und Standard-Einbau möglich

Weitere Hinweise:

Informationen zur Geräte-Historie:

Vorgängermodell: • KON 1000 X

Veränderungen: • EasyFit Installation wurde hinzugefügt

Kombinationsmöglichkeiten mit Herden:

Nur kombinierbar mit Herd
- HUN1400RX, HSN1200RX

ODER

Nicht kombinierbar mit Herd

Informationen für Stammdatenanlage für MB:

EAN-Nummern:
- 8690842616532

Artikelnummern des Lieferanten:
- 7731782908

Sonderzubehör:

Nob. Typen-Nr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Beschreibung

Ursprungsland: Türkei

Bruttomaße (HxBxT):	125	x	655	x	555 mm
		x		x	mm
Volumen (m³):	0,046 m³		0,000 m³		
Bruttogewicht:	8,4 kg		kg		
Nettogewicht:	7,4 kg		kg		

Diese Angaben werden als Textvorlage für die nobilia-Typenliste und zur Stammdatenanlage in den nobilia- IT- Systemen verwendet. Hierzu sind vollständige und korrekte Angaben erforderlich.