

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten			Oranier
Modellkennung des Lieferanten			FLA560
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	54,2
Energie-Effizienzklasse		[-]	C
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	13
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	E
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	31,6
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	A
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	65
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	D
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m ³ /h]	146,2
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m ³ /h]	301,1
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m ³ /h]	-
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA, \text{min. Normalstufe}}$	[dB]	45
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA, \text{max. Normalstufe}}$	[dB]	60
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA, \text{Intensivstufe}}$	[dB]	-
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	-
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	-

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	1,5
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	[-]	78,7
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m ³ /h]	196,9
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	222
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	93,1
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	4,4

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	139
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	4,4