



A	A1	B	C
223/8.78"	151/5.94"	73/2.87"	150/5.91"
D	E	F	G
151/5.9"	120/4.72"	ø800/31.5"	320/12.6"

Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	20
Leistung (W)	18
Energieklasse lichtquelle	E
Lichtquelle	SMD LED
Lichtquelle enthalten	Ja
Lichtstrom (lm)	831
Farbtemperatur (K)	2700/ 4000/ 6000K
Dimmbare Leuchte (W)	Ja
CRI	>80
Material der Struktur	Aluminium
Diffusormaterial	PP
Material der Ventilatorblätter	ABS
Oberflächenbehandlung der Struktur	Mattes Weiß
RAL/Pantone Gehäuse	RAL 9016
Diffusor-Oberfläche	Opalweiß
Flügeloberfläche	Mattes Weiß
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	5-6-8-10-13-18
U/min	132-169-201-233-264-300
Airflow (CFM)	1640-2183-2690-3232-3733-4282 1640-2183-2690-3232-3733-4282 1640-2183-2690-3232-3733-4282 1640-2183-2690-3232-3733-4282
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Nein
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Nein
Maximale Neigung (°)	0
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Lüfter Programmierstunden	1-4-8H
Optionales Stangenmodell	No dispone

↓ Installationsanleitung

↓ Energielabel

↓ Photometrisch



Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control	
Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control	
Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34303



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34304

