

## Ignis Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

Fassungsvermögen in Maßgedecken <sup>1)</sup>		GKIE 2B19	13
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)		A+
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) <sup>1)</sup>	kWh		295
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm <sup>2)</sup>	kWh		1,04
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	W		5
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode)	W		0,5
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) <sup>1) 3)</sup>	Liter		3080
<b>Trocknungseffizienzklasse</b>	A (besser) ..., G (schlechter)		A
Programmdauer im Referenzprogramm <sup>2)</sup>	Minuten		190
Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	Minuten		12
Geräuschwert/Luftschallemissionen <sup>2)</sup>	dB(A) re1 pW		49
<b>Bauform</b>			
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig			- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			-
Integrierbar / vollintegrierbar			- / •
<b>Abmessungen</b>			
Höhe	cm		82
Breite	cm		59,5
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm		55,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm		-
Höhe verstellbar um	cm		8
Höhe für Unterbau	cm		820
<b>Ausstattung</b>			
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff		• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff		• / -
Spülprogramme	Anzahl		4
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus			- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone			- / -
Reinigungstemperaturen	°C		50/55/65
Wasserenthärtung eingebaut			•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch		• / -
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch		• / -
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch		-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	Std.		- / -
Programmablaufanzeige			-
<b>Korbausstattung</b>			
Korbfarbe			Weiß
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb			-
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter			• / -
Höhenverstellbarer Oberkorb			-
Anzahl der klappbaren Tassenablagen			2
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb			- / -
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung	V		220-230
Anschlusswert	kW		1,9
Absicherung	A		10
Länge Anschlusskabel	cm		130
<b>Wasseranschluss</b>			
Warmwasseranschluss bis	°C		60
Mit Verschraubung G 3/4"			•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge			-
<b>Wasserablauf</b>			
Abpumphöhe	m		1.10
Abpumplänge	m		1.50
<b>Sicherheitssysteme</b>			
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz			- / - / • / -
Rücksaugicherung eingebaut			•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)			•
Funkentstört			•
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555			•
Leergewicht	kg		35,5

### Erläuterungen

- 1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059  
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.
- 2) Das angegebene Referenzprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
- 3) Bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 06/17.**