

Abbildung kann vom Original abweichen



A



Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

S20-60 ABTY

Beschreibung

Herausragender Aubzugswerte treffen Edles
Design

Energieeffizienzklasse A

Schwarzes Glas

Edelstahl Applikationen

LED Beleuchtung

Touch Control & Display

UVP: 279,00 €

Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Glas schwarz
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	37,60 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,60
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	48,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	83,20
Klasse für den Fettabscheidegrad	C

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	415 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	616 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	57 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,34 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3 Watt
Anschlußwert	203 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2x 1,5 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1x MF89
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40-75 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	109,20 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF 145
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT 150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	34,20 - 109,20 x 59,50 x 38,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	48,50 x 62,00 x 42,50 cm
Nettogewicht	13,30 Kg
Bruttogewicht	15,30 Kg
Artikelnummer	50636
EAN Nummer	4030608506365
Containermenge	505 Stück
UVP	279,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

