

ZI-HS30Z // Holzspalter



Highlights

- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz - 1100 mm
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- Betrieb nur über Zapfwelle
- Kombination-3-Punkt-Aufhängung (KAT 1)
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- modernste Sicherheitsbedienung lt. neuer Norm von 2017
- Bodenplatte für Tiefeneinschub
- inkl. Fahreinrichtung für einen bequemen Transport
- min. Antriebsleistung Traktor von ~12kW notwendig (Zapfwellen 540min⁻¹)



ZI-HS30Z // Holzspalter



Technische Details

Aufstellmaß in mm	1050x1700x2500
max. Spalthub in mm	948
Spaltlänge (o. Zubehör) in mm	560-1100
Hydraulikhub in MPa	23,46
Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	4.4
Vibration Handgriff in m/s ²	<2.5
Nettogewicht in kg	333
Verpackungslänge in mm	970
EAN Code	9120039233727

Spalkraft in t	30
Spaltgutdurchmesser in mm	80-400
Hydrauliköl Kapazität in l	30
Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	2.4 / 8.1
Schall-Druckpegel in dB(A)	<80
Bruttogewicht in kg	351,400
Verpackungsbreite in mm	680
Verpackungshöhe in mm	2.000