

Drevené parkety

Technické údaje drevené parkety "Basics III Narrow"

Špecifikácia

konštrukcia	Multivrstvový parket, doska 1-dielna WICANDERS® systém „Loc&Fold“, štvorstranná úprava hrán
podľa štandardu	DIN EN 13489 2017-12
druh	Dub
tvrdosť (Brinell)	Približne 38 N/mm ²
Obsah vlhkosti	7 % (± 2 %)
odpor prestupu tepla	Približne 0,10 m ² K/W Vhodné pre podlahové vykurovanie maximálne do 26 °C
trieda požiarnej odolnosti	Dfl - s1 (normálne horľavý)
emisie formaldehydu	Trieda E1 (<0,1 ppm)

Rozmery

Dĺžka	1900 mm
šírka	148 mm
hrúbka	14 mm
nášľapná vrstva	3 mm, možnosť niekoľkých renovácií opotrebenia povrchovej vrstvy
množstevné balenie	8 vrstiev / balenie = 2,250 m ² Príležitostne sú možné krátke dĺžky
množstvo palety	48 balení / paleta = 108,000 m ²

Produkty

82001315 "Linec"	rustikálna trieda, prírodne olejený, kartáčovaný; tmavo hnedá tmel
82000342 "Innsbruck"	rustikálna trieda, bielo olejený, kartáčovaný; prírodný tmel

WICANDERS