

DE **Datenblatt**

LED Lichtleiste fine



Moderne, flache und energieeffiziente LED Lichtleiste

Formschön und montagefreundlich
Montage an Decke und Unterbau

Montageart: Wand/Decke/Unterbau
Farbe: weiß
Material: Aluminium - Polycarbonat



Art.Nr. 2491.50010.0196 **fine S** **EAN** 9008954562286
Art.Nr. 2491.50015.0196 **fine M** **EAN** 9008954662993

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 15.000 Std.
Leistung: 10W 15W
Lichtstrom: 1200lm 1800lm (φ_{use} 360°)
Farbwiedergabe: CRI = 85
Ähnlichste Farbtemperaturen: 4000K
Lichtaustritt: indirekt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 116°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Eurostecker
Schalter: Kippschalter

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Polycarbonat - opal

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II - Schutzisolierung
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

Schrauben und Montagematerial

Abmessungen

fine S lxbxh 600x50x13mm
fine M lxbxh 900x50x13mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (2491500100196-L, 2491500100196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.