

Ignis Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

Fassungsvermögen in Maßgedecken ¹⁾		ADL 101
Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)	A+
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) ¹⁾	kWh	237
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm ²⁾	kWh	0,83
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	W	5
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode)	W	0,5
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) ^{3) 3)}	Liter	2800
Trocknungseffizienzklasse	A (besser) ..., G (schlechter)	A
Programmdauer im Referenzprogramm ²⁾	Minuten	180
Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	Minuten	12
Geräuschwert/Luftschallemissionen ²⁾	dB(A) re1 pW	50
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig		- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		-
Integrierbar / vollintegrierbar		- / •
Abmessungen		
Höhe	cm	82
Breite	cm	44,8
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	57
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	116
Höhe verstellbar um	cm	8
Höhe für Unterbau	cm	82
Ausstattung		
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme	Anzahl	6
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus		- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone		• / -
Reinigungstemperaturen	°C	45/50/60
Wasserenthärtung eingebaut		•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch	- / •
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	Std.	1-12 h / -
Programmablaufanzeige		-
Korbausstattung		
Korbfarbe		Grau
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb		-
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter		• / •
Höhenverstellbarer Oberkorb		•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen		2
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb		- / -
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	kW	1,9
Absicherung	A	13
Länge Anschlusskabel	cm	130
Wasseranschluss		
Warmwasseranschluss bis	°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"		•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge		-
Wasserablauf		
Abpumphöhe	m	1.10
Abpumplänge	m	1.50
Sicherheitssysteme		
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz		• / - / - / -
Rücksaugicherung eingebaut		-
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		-
Funkentstört		-
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555		-
Leergewicht	kg	31,5

Erläuterungen

- 1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.
- 2) Das angegebene Referenzprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
- 3) Bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 06/17.**