PRODUKTDATENBLATT
Decor Twirl Table 2xGU10 PAR11 DIM Beige

Decor Twirl | Dekorative Leuchte mit GU10 PAR 11 Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller

Produktvorteile

- Einstellbare Raumatmosphäre dank Dimmbarkeit der Tisch- und Stehleuchte
- Farblich passende Metall- und Textilkabel
- Flexible Lampen-Wahl
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall
- Textilkabel
- Optionales Kabel mit EU Stecker (nur für Wandleuchte)
- Dimmbar (nur Steh- und Tischleuchten)



© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	196,00 mm
Breite	170,00 mm
Höhe	488,00 mm
Produktgewicht	1190,00 g
Kabellänge	2000 mm



DECOR TWIRL TABLE
2XGU10PAR11 DIMBG

Materialien & Farben

Produktfarbe	Beige
Gehäusefarbe	Beige
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20…+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Stehend
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mechanisch justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	GU10

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 2 x 5 W LED
Anzahl Leuchtmittel	2
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Für Produkte der Schutzklasse I müssen alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die während des Betriebs oder im Fehlerfall während der Wartung Spannung aufnehmen können, dauerhaft mit dem Schutzleiter verbunden sein. Die genaue Schutzklasse des Produkts ist in den Technischen Daten angegeben (Klasse I, II oder III).

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Decor Twirl Table and Floor

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075862227	Faltschachtel 1	83 mm x 203 mm x 518 mm	1405.00 g	8.73 dm^3
4058075862234	Versandschachtel 4	355 mm x 220 mm x 540 mm	6190.00 g	42.17 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.