



**Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung**

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

**Produktvorteile & Ausstattung**

**Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.


**Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste**

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

**Standard-Fettfilter für eine saubere Küche**

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.


**Mechanische Bedienelemente – Einstellungen der Dunstabzugshaube leicht gemacht**

Die Funktionen Ihrer Abzugshaube sind dank mechanischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 270 / 180 m<sup>3</sup>/h
- 2 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL02, PNC 902 979 879, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 65 / 46 dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

PNC	942 022 027	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	220
EAN-Nummer	7332543682652	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	65
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	63.9	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	56
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	270
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	180
Fluidynamische Effizienz	8.1	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	66
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	59
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.5	Energieverbrauch im Off-Modus (Kühlen), kW	0.01
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Farbtemperatur in K	3000
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Fernbedienung	nein
Gerätehöhe (mm)	678	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Höhe max. (mm)	1180	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätebreite (mm)	598	Bruttogewicht (kg)	13.9
Gerätetiefe (mm)	450	Nettogewicht (kg)	11.5
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Höhe (mm)	625
Farbe	Edelstahl	Verpackung, Breite (mm)	700
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 876	Verpackung, Tiefe (mm)	460
Volt	220-240	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	1905
Kohleaktivfilter	ECFB01		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	400		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	240		

