



#### Produktvorteile & Ausstattung

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 7.7 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 230 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 495 m<sup>3</sup>/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 205 m<sup>3</sup>/h
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902980281, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902980283, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75, 902980302 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 617	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415
EAN-Nummer	7332543809882	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	205
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.4	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	57
Fluiddynamische Effizienz	29.6	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	598
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	51.9480519480519	Gerätetiefe (mm)	300
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Abluftstutzen (mm)	150
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Farbe	Grau
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Kohleaktivfilter	MCFB71
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	445	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902980281
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235	Volt	220-240
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	660	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	46	Bruttogewicht (kg)	13.5
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Nettogewicht (kg)	11.7
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	495	Verpackung, Höhe (mm)	400
		Verpackung, Breite (mm)	670
		Verpackung, Tiefe (mm)	490

