VENKOVNÍ VÍŘIVKA MODENA

- 2 čerpadla (1 hydraulické čerpadlo a 1 oběhové čerpadlo)
- 2 sedadla / 1 lehátko
- 35 masážních trysek
- Objem: 590 l
- Barva: modrý mramor

VENKOVNÍ VÍŘIVKA MODENA – Elegantní design z modrého mramoru pro ryzí relaxaci

Venkovní vířivka MODENA v elegantním **modrém mramoru** kombinuje moderní design, sofistikovanou technologii a maximální pohodlí – ideální až pro **3 osoby** . Díky svému kompaktnímu tvaru a luxusnímu barevnému provedení se stane stylovým doplňkem každé zahrady, terasy nebo wellness centra.

MODENA je vybavena **dvěma výkonnými čerpadly** (jedním hydročerpadlem a jedním oběhovým čerpadlem) a **35 strategicky umístěnými masážními tryskami** a nabízí intenzivní a přizpůsobitelný masážní zážitek. Ergonomické uspořádání **dvou sedadel** a **jedné polohovací plochy** umožňuje optimální relaxaci krku, zad a nohou.

Digitální **ovládací panel** s **pokročilým elektronickým ovládáním** umožňuje snadné ovládání všech funkcí. Kombinace **ozonové dezinfekce** , **patronového filtru** a **skimmeru** zajišťuje trvale čistou vodu – pro udržení hygienicky čisté kvality vody je nutné **přidávat chlór . Systém tepelné izolace** také zaručuje energeticky úsporný provoz.

Osm LED světelných bodů , integrovaný **audiosystém Bluetooth** s **rádiem** a **dva reproduktory** vytvářejí dokonalou atmosféru, která harmonicky spojuje relaxaci a zábavu. **Nerezový rám** zaručuje stabilitu a odolnost, zatímco přiložený **kryt poskytuje ochranu, udržení tepla a pohodlné používání.**

S **celkovým výkonem 5,6 kW** , z čehož **3 kW připadá na topný výkon** , zaujme **VENKOVNÍ WHIRLPOOL MODENA – Blue Marble** efektivní technologií a elegantním designem.

VENKOVNÍ **VÍŘIVKA MODENA – Blue Marble** – kompaktní, stylová a výkonná. Ideální pro každého, kdo si chce užít luxusní relaxaci v malém prostoru.

Údaje o produktu:

- Číslo položky: SPA09
- Rozměry: 205x130x70 cm

Vlastnosti produktu

- Čerpadla: **2 (1 hydraulické čerpadlo a 1 oběhové čerpadlo)**
- Sedadla/Lehátka: **2/1**

- Objem: **590 l**

zařízení

- Pokročilé elektronické ovládání
- Tepelněizolační systém
- Digitální ovládací prvek
- Dezinfekce ozonem
- Trysky z nerezové oceli
- pokrýt

Filtrační systém

- Skimmer: **Ano**
- Patronový filtr: **Ano**
- Průtok filtračního čerpadla / 24 h: **1**

funkce

- Rádio: **Ano**
- Reproduktory: **2**
- Bluetooth: **Ano**

osvětlení

- LED osvětlení: **8**

Další informace

- Rám: **nerezová ocel**
- Opěrka hlavy: **3**
- Regulátor vzduchu: **1**
- Hmotnost: **225 kg**

Technické údaje

- Celkový výkon: **5,6 kW**
- **Užitečný výkon:**
  3,35 kW (topení + cirkulace)
  2,60 kW (voda + cirkulace)
- Výkon hydraulických čerpadel: **2,25 kW**
- Topný výkon: **3 kW**
- Výkon oběhového čerpadla: **0,35 kW**
- Napájecí napětí: **220 - 240 V 50 Hz nebo 380 V 50 Hz**

35 masážních trysek

- 3,5" masážní trysky: **3**
- 2” masážní trysky: **28**
- 1” masážní trysky: **4**

Akryl: Aristech (vyrobeno v USA)

Vnitřní konstrukce: ocel + základna ze skelných vláken

Izolace: Akryl + polyuretanová pěna (25 mm). Fóliová izolace uvnitř pouzdra (15 mm), základna ABS.

Vnější obklad: Vícevrstvý (kov + polystyren), extrémně odolný a bezúdržbový.

Řídicí systém: značka Ethink (integrovaná ochrana proti mrazu)

Topení: Značka LX

Hladina hluku:

- **Plný provoz:** 70 dB se všemi čerpadly běžícími současně
- **Cirkulační režim:** 30 dB, když je v provozu výhradně oběhové čerpadlo.

Uvedené hodnoty byly naměřeny přímo u čerpací jednotky. Vzhledem k tomu, že čerpadla jsou instalována v izolovaném krytu vířivky, je skutečná vnímaná hladina hluku mimo vířivku obvykle nižší.

Funkce PLUG AND PLAY - ANO

Vířivka je připravena pro připojení k síti **230 V** a je dodávána s **5metrovým připojovacím kabelem** .

U délek připojení přesahujících 5 metrů musí být stávající kabel nahrazen vhodně dimenzovaným přívodním vedením. Pro připojení k napětí **380 V** je vyžadováno samostatné, odborně navržené přívodní vedení.

Elektrické připojení

Pro bezpečnou a profesionální instalaci jsou k dispozici různé možnosti připojení – v závislosti na délce kabelu, místních podmínkách a stávající elektroinstalaci:

- **Připojení přes síťovou zásuvku (plug & play)**
- **Pevné připojení kabelem 3 × 2,5 mm^2** , chráněné **pojistkou 16 A, charakteristika C.**
- **Pevné připojení kabelem 3 × 4 mm^2** , chráněné **pojistkou 25 A, charakteristika C**
- **Třífázové pevné připojení s kabelem 5 × 2,5 mm^2** , chráněné **pojistkami 3 × 16 A, charakteristika C**

Skutečně požadovaný typ připojení a potřebný průřez kabelu závisí na délce kabelu, způsobu pokládky a místních podmínkách.

Proto doporučujeme před montáží koordinovat elektroinstalaci s kvalifikovaným elektrikářem. Elektrické připojení smí provést pouze příslušně autorizovaný odborník.

Kontrola poškození při přepravě:
Při dodání zkontrolujte prosím zboží a obal, zda není poškozeno! Pokud zjistíte jakékoli poškození, zboží nepoužívejte, ale ponechte jej v původním stavu a poškození nám neprodleně nahlaste!