

Technický list

Myčka

DKDT3901XK

06060003/06

- Typ instalace: plně integrovaná
- Kapacita mytí: 15 podle normy IEC
- Velmi tichá, pouze 44 dB
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 0,846 kWh
- 8 programů, 3 teploty
- Mycí programy: 30minutový 50°, 60minutový 60°, 90minutový 60°, AUTO 50°-60°, Eco, Intenzivní 60°, Machine Care, předoplach
- Panel s textem a symboly
- Dotykový ovládací panel
- Připojení teplé vody až do 60°
- Funkce odloženého startu 1 -24 hodin
- Zobrazení zbývajících času
- Vodní sensor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Zobrazení stavu soli a leštidla
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skladací poličky na šálky, sklenice, sklenice na víno. Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, barevné plastové
- Šuplík na příbory
- Zařízení proti zaplavení: spínací plovák
- Prostor pro instalaci V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570



Instalace	Vestavná
Typ proudu	Plně integrovaná 60 cm
Třída produktu	Vnitřní
Typ opláštění	60 plně integrovaná DOROTEA
Napětí V	Není uvedeno
Barva panelu	Cemá
Barva dveří	Není
Barva bočních stěn	Pozink
Typ časovače	Uroveň 3
Funkce displeje	Zpoždění start, péče o sklo, Vyp./Zap., programy, XtraPower, Extra tichá
Funkce příkazu	Není
Počet programů	8
Počet teplot	3
Mycí programy	30minutový 50°, 60minutový 60°, 90minutový 60°, AUTO 50°-60°, Eco, Intenzivní 60°, Machine Care, předoplach
Indikace programu	LED
Indikace displeje	Zpožděný start, zbývajících čas, servisní kód
Výška celkem mm	818
Šířka mm	596
Hloubka mm	550
Materiál mycí vany	Nerezová ocel
Typ topného tělesa	Ohřívač
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Délka napouštěcí hadice cm	180
Zdroj vody	Teplá nebo studená
Zařízení proti zaplavení	Spínací plovák
Systém sušení	AirDry technologie
Regulace změkčování	10 úrovní
Horní úroveň postřiku	Horní stříkávací rameno
Spodní úroveň postřiku ramene	Standardní

