ZI-HS8TN // Holzspalter

Highlights

- vertikale Ausführung zum Spalten von Kurzholz (10-50cm)
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- CEE-Stecker mit Phasenwender
- klappbare Auflagetische für platzsparende Lagerung
- Spalthubeinstellung (Endposition)



ZI-HS8TN // Holzspalter

Technische Details

Motorleistung S6 in W	3500
Schutzklasse	IP 54
Spaltkraft in t	8
Spaltgutdurchmesser in mm	80-300
Hydrauliköl Kapazität in I	4
Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	6
Schall-Druckpegel in dB(A)	77,8
Bruttogewicht in kg	115,900
Verpackungsbreite in mm	400
Verpackungshöhe in mm	1.115

Spannung	400V / (50Hz)
Aufstellmaß in mm	845 x 935 x 1500
max. Spalthub in mm	485
Spaltlänge (o. Zubehör) in mm	100-500
Hydraulikhub in MPa	21
Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	19,4
Vibration Handgriff in m/s2	<2,5
Nettogewicht in kg	108,800
Verpackungslänge in mm	560
EAN Code	9120039234236