

## PRODUKTDATENBLATT

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Modellkennung  | WHC929E4X-DE          |
| Jährlicher Energieverbrauch - $AEC_{Haube}$                    | 38,2 kWh/a            |
| Energieeffizienzklasse   | B                     |
| fluiddynamische Effizienz - FDE                                | 18,3 %                |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz                       | C                     |
| Beleuchtungseffizienz - $LE_{Haube}$                           | 59,0 lux/W            |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                    | A                     |
| Fettabscheidegrad - $GFE_{Haube}$                              | 85,2 %                |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                               | B                     |
| Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch                   | 242 m <sup>3</sup> /h |
| Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch                   | 450 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)                    | -                     |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)            | 56 dB(A) re 1pW       |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)            | 65 dB(A) re 1pW       |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | -                     |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - $P_o$                       | -                     |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - $P_s$              | -                     |