

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar

# FS2-60BBGTY

### Beschreibung

Einfachste Bedienung dank Touch Control

Schwarze Glasblende

LED-Beleuchtung

Energieeffizienzklasse B

Optionales Zubehör:

Kohlefilter CF140

## UVP: 199,00 €

**B**



Technische Daten	
Geräteart	Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar
Material	Stahlblech silber lackiert mit Schwarzer Glasblende
Einbaubreite	60 cm
Unterbau	Ja
Touch Control	ja
Leistungsstufen	2 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	30,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	44,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	77,5

<b>Technische Daten</b>	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	194 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	358 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	53 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,0 Watt
Anschlusswert	67 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	2
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	22,50 x 59,50 x 29,70 - 46,30 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	26,00 x 64,00 x 35,50 cm
Nettogewicht	6,20 kg
Bruttogewicht	7,20 kg
Containermenge 40HQ	1100 Stück
Artikelnummer	50744
EAN Nummer	4030608507447
EPREL-Registrierungsnummer	2024384
UVP	199,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Technische Zeichnungen

