



Produktvorteile & Ausstattung

- Wassersensor
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Programme, 2 Temperaturen
- Programme: 30 Minuten 50°C, 60 Minuten 60°, 90 Minuten 60°C, AUTO 50°-60°C, Eco 50°C, Intensiv 60°, Maschinenpflege, Vorspülen
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645 - 776 mm
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes
- MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua-Stopp - Wasserstopp
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 074 080
EAN-Nummer	7332543764198
Energieeffizienzklasse	E
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	75
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	10
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00
Luftschallemissionsklasse	B
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44
Hocheinbaufähig	Nein
Bauart	Einbau - Vollintegrierbar
AQUA CONTROL	Ja
Wasserschutz	Schwimmerschalter
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Blendenfarbe	schwarz
Absicherung (A)	10
Anschlusswert (Watt)	1550-2200
Volt	200-240
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	446
Gerätetiefe (mm)	550
Einbautiefe (mm)	550

Einbauhöhe (mm)	820
Einbaubreite (mm)	450
Bruttogewicht (kg)	35.73
Nettogewicht (kg)	34.25
Verpackung, Höhe (mm)	870
Verpackung, Breite (mm)	490
Verpackung, Tiefe (mm)	685

