

**Besonderheiten**

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Material Lichtaustritt | Polycarbonat - PC |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung |
| max. Leistung | 1x max. 7,5 W |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| Fassung / Sockel | GU10 |
| Anzahl Sockel | 1 |
| Anschlussmöglichkeit | Klemme |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| Ausführung | Ohne Leuchtmittel |
| Schwenkwinkel | 90 Grad |
| Drehwinkel | 350 Grad |
| Lichtaustrittsflächen | 1 |
| Lichtcharakteristik | Direkt |
| Lichtrichtung | Unten |
| Höhe | 125 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Sockellänge | 110 mm |
| Sockelbreite | 90 mm |
| Sockelhöhe | 15 mm |
| IP Schutzart | IP 20 |