



Kollektion <i>Collection</i>		LARGE
Typ <i>Type</i>		Fliesen <i>Tiles</i>
Format <i>Size</i>		600 x 300 mm
Stärke <i>Thickness</i>		3,7 mm
Nutzschicht <i>Wear layer</i>		0,1 mm
Vergütung <i>Coating</i>		UV
Verbindung <i>Connection</i>		C4U-I4F
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber <i>Construction glue</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände <i>Interior walls</i>
1 Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i> 	Stück <i>Pieces</i>	12
	m ²	2,16
	kg	16,8
1 Palette <i>Pallet</i> 	Kartons <i>Boxes</i>	40
	m ²	86,4
	kg netto <i>Net</i>	672
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>	EN 13501-1	B-s2,d0
Wärmedurchlasswiderstand <i>Thermal resistance</i>	EN ISO 10456	0,019 (m ² ·K)/W
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		3918.1009
Herstellergarantie <i>Warranty of the producer</i>	Wohnen <i>Residential</i>	15 Jahre <i>years</i>
	Gewerblich <i>Commercial</i>	5 Jahre <i>years</i>

Kollektion <i>Collection</i>		X-LARGE
Typ <i>Type</i>		Fliesen <i>Tiles</i>
Format <i>Size</i>		1200 x 600 mm
Stärke <i>Thickness</i>		3,7 mm
Nutzschicht <i>Wear layer</i>		0,1 mm
Vergütung <i>Coating</i>		UV
Verbindung <i>Connection</i>		C4U-I4F
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber <i>Construction glue</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände <i>Interior walls</i>
1 Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i> 	Stück <i>Pieces</i>	3
	m ²	2,16
	kg	17,1
1 Palette <i>Pallet</i> 	Kartons <i>Boxes</i>	36
	m ²	77,76
	kg netto <i>Net</i>	615,6
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>	EN 13501-1	B-s2,d0
Wärmedurchlasswiderstand <i>Thermal resistance</i>	EN ISO 10456	0,019 (m ² ·K)/W
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		3918.1009
Herstellergarantie <i>Warranty of the producer</i>	Wohnen <i>Residential</i>	15 Jahre <i>years</i>
	Gewerblich <i>Commercial</i>	5 Jahre <i>years</i>