

# Bauproduktenverordnung

## Leistungserklärung

Nr.: PA\_AMB\_4039\_2017

- (1) - Mehrschichtparkett Lärche, 15 mm  
(2) - PA\_AMB\_4039\_2017  
(3) - Holzfußboden für den Innenraum  
(4) - XXXLutz KG, Römerstrasse 39, 4600 Wels, Österreich  
(6) - System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3  
(7) - Klassifizierung des Brandverhaltens durch EN 14342:2013, Tab.1 CWFT  
(9) - Erklärte Leistungen:

CE XXXLutz KG 17		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (verklebt)	D <sub>fl</sub> -s1	EN 14342:2013
Brandverhalten (nicht verklebt): - Minimale Dichte - Minimale Stärke	D <sub>fl</sub> -s1 500 kg/m <sup>3</sup> 10 mm	
Formaldehydklasse	E1	
Pentachlorophenol	≤ 5 ppm	
Bruchfestigkeit	NPD	
Rutschverhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	0,18 W/mK	
Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1	

- (10) - Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen  
des Herstellers von:



Daniel Deutschbauer  
Assistent Einkauf Teppich / Boden  
Wels, 01.01.2017